



Catálogo
CATERING
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
AD-505 230V 1N 50Hz

19056641


03/12/2018

LAVAVAJILLAS AD-505

- Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO.
- Construcción en acero inoxidable.
- Cuerpo íntegro con doble pared.
- Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle.
- Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm. de altura.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Altura útil interna de 380 mm. Admite bandejas GN-1/1.
- Bomba de lavado de 600 W.
- Calderín de 7 litros de volumen.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Termostato de seguridad.
- Modelo con control electrónico y digital.
- Ciclos de lavado de 60", 90" y 120".
- Producción teórica máxima de 60 cestas/hora.
- Programa de lavado 'Glass' para cristalería, de acuerdo con las especificaciones de seguridad e higiene de la norma DIN10511.
- Tanque de 14 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 1 kW.
- Instalación monofásica Multipower, con calentamiento en el calderín seleccionable en el momento de la instalación, de 1,9 / 2,8 kW.
- Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica.
- Posibilidad de selección de calentamiento alterno o simultáneo del tanque y calderín.
- Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un ciclo de aclarado completo lineal a 85 °C. (EFFIRINSE).
- Aclarado con sistema termostop.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Bandejas filtro de acero inoxidable en la cuba.
- Sistema Air Break.
- Protección antihumedad IPX5.
- Bomba de aclarado - potencia 150 W.
- Bomba de desagüe - potencia 30 W - programa de vaciado del tanque.
- Dosificador de detergente peristáltico.

Dotación:
 "1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos."
 "

DIMENSIONES



X Ancho	600 mm	X Ancho bruto	660 mm
Y Fondo	600 mm	Y Fondo bruto	745 mm
Z Alto	830 mm	Z Alto bruto	1030 mm
Peso neto	70,0 kg	Peso bruto	81,0 kg
Volumen neto	0,299 m3	Volumen bruto	0,506 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia calentamiento	3,60 kW
Potencia eléctrica	4,200 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	18,3 A
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Consumo Máximo Agua	54,00 L/h
Presión	H2O: 100-400 kPa (1 - 4bar)

OTROS

Nivel de ruido	65,00 dB
----------------	----------



Catálogo
CATERING

Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
AD-505 230V 1N 50Hz

19056641

03/12/2018

